

弘前文化会館大ホール 機材リスト

■調光卓

名 称	仕 様	
主幹盤	主電 3相4線 105/182V 50Hz 240KVA 主幹 MCCB 4P 800AF/800AT	
照明操作卓 パナソニック パコリスSHOOT	制御回路数 : 4096CH	
	制御チャンネル数 : 2048(HTP) : 2048(LTP)	
	調光制御信号 : DMX512(USITT1990)×4系統 : イーサーネット×8系統 (10BASE-T/100BASE-TX自動切換)	
	プリセットフェーダー数 : 80本 × 3段	
	サブマスタフェーダー数 : 30本 100ページ	
	シーン再生機能 : 2000シーン	
	エフェクト再生機能 : 100パターン	
	パッチ : 6場面	
	外部DMX入力 (EMIT-AXR仕様)	DMX512×2系統
	外部記憶	: USB JASCI : ネットワークPC接続メディア

■ライト

名 称	仕 様
第1・2ボーダーライト(LED)	【Bo.: RGBW】 15台 114W (LED BORDER) 【直回路30A: 6回路】 C型30A/平行 上手3・下手3 【DMX OUT】 上手①・下手②
トップライト	【基本吊り】 平凸×6台・LEDカラーソースPAR×24台 【回路: 11回路】 ミニC型20A・22個付 【直回路30A: 2回路】 平行4個口×4か所 上手①・下手② 【DMX OUT】 上手①・下手②
第1・2サスペンションライト	【基本吊り】 平凸×12台 ・ フレネル×12台 【回路: 18回路】 ミニC型20A・36個付 【直回路30A: 4回路】 C型30A1個口/平行4個口 【DMX OUT】 9個口
第3サスペンションライト	【基本吊り】 平凸×8台 ・ フレネル×12台 【回路: 18回路】 ミニC型20A・36個付 【直回路30A: 4回路】 C型30A1個口/平行4個口 【DMX OUT】 9個口
アッパーホリゾンライト(LED)	LEDカラーソースCYC(5色)×15台 【回路: 10回路】 ミニC型20A・20個付 【直回路30A: 3回路】 C型30A1個口/平行4個口 【DMX OUT】 4個口
ローアホリゾンライト(LED)	LEDカラーソースCYC(5色)×15台 【直調切替回路30A: 2回路】 C型30A1回路 上手・下手 【DMX OUT】 1個口

弘前文化会館大ホール 機材リスト

フロントサイドライト (上手・下手 同様)	【1. 2. 3. 4:平凸×12台】 1回路 各3台口
	【5~9:回路】 ミニC型20A 2口 (予備回路)
	ソースフォーLEDシリーズ3(26°)×3台口
	【直回路30A:1回路】 C型30A1個口/平行4個口
	【DMX OUT】 1個口
シーリングライト 20回路40台	【平凸×40台】 1回路:各2台口
	【回路:20回路】 C型20A・40個付
	ソースフォーLEDシリーズ3(14°)×10台
	【直回路30A:4回路】 C型30A1個口/平行4個口
	【DMX OUT】 4個口
トーマンタルライト (上手・下手 同様)	【平凸×4台】 1回路:各1台口
	【回路:4回路】 C型20A・8個付
	【直回路30A:1回路】 C型30A1個口/平行4個口
	【DMX OUT】 1個口
ピンスポットライト	クセノン 1kW 2基
天井反射板ライト(LED)	LED550形×32台

弘前文化会館大ホール 機材リスト

■コンセント			
名 称	仕 様		
フロアコンセント	FC花上	C型30A	4回路
	FC花下	C型30A	4回路
	FC前上・中・下	C型30A	3回路
	F	C型30A	4回路
	FC袖上	C型30A	12回路
	FC袖下	C型30A	12回路
	FC奥上	C型30A	4回路
	FC奥下	C型30A	4回路
各コンセント 【DMX OUT】1個口			
直/調 切替回路	FC花上 4		
	FC花下 4		
	FC前 上・中・下		
	F 4		
	FC袖上 10・11・12		
	FC袖下 10・11・12		
	FC奥上 4		
	FC奥下 4		
直コンセント	FC上	C型60A 各1回路	C型60A—30A
	FC下		
	花上		
	花下		
	奥中	C型30A 2回路	【DMX OUT】2個口
舞台上袖DMXパッチ盤		C型30A 1回路	
		平行15A 1回路 2個口	
		【DMX IN : 1系統】	
		【LAN : 2系統】AXプロトコルを使用	
上手特別電源盤(上奥)	单相3線	3P 100A	
		C型30A 調3回路	
		C型30A 直3回路 2個口	
		平行15A 1回路 2個口	
		【DMX IN : 1系統】	
		【DMX OUT】2個口	
		【LAN : 1系統】 AXプロトコルを使用	
舞台下袖コネクタボックス		C型30A 2回路	
		【DMX IN : 1系統】	
		【DMX OUT】2個口	
		【LAN : 1系統】AXプロトコルを使用	
舞台袖操作部(舞台照明)		平行15A 1回路	
		【DMX IN : 1系統】	
		【Ethernet】	
客席奥ボックス		C型30A 1回路	
		【DMX IN : 1系統】	
		【LAN : 1系統】AXプロトコルを使用	

※ SACN/ArtNet は使用不可

弘前文化会館大ホール 機材リスト

■移動器具

名 称		型 式	数量
スポット	平凸1000W形 LED	NNQ30243K	10
	平凸 500W形 LED	NNQ30221K	10
	フレネル 500W形 LED	NNQ30222K	10
	ETCカラーソースPAR	ETC COLOR SOURCE PAR	20
	VL800EVENT PAR	VL800EVENT PAR RGBA	20
	パーライト 500W (N)	SPH3-500AL	12
	パーライト 500W (M)	SPH3-500AL	4
	パーライト (灯体)	SPH3-500AL	8
	ソースフォー36° 575W	SF-575-436	10
	ソースフォーLEDシリーズ3 26°	SOURCE FOUR LED Series 3	14
	高解像度レンズ19°・36°・50°		各8
	ミニハロゲンフットライト	NQ32064/32065 65w	5

■効果器類

名 称		型 式	数量
プロジェクタースポット 1KW		EPD3-1000W(丸茂)	2
プロジェクタースポット 2KW		EQS-20 II (RDS)	2
先玉	4型・6型・8型	SDD 3(丸茂)	各2
先玉	4型・6型・8型	OLS型(RDS)	各2
ディスクマシン		VSD 3(丸茂)	2
		EDR (RDS)	2
マシン操作ボックス		MCBX-ED3(丸茂)	2
スライドキャリア		ESC-F(RDS)	2
スパイラルマシン		ESM(RDS)	2
ドラムエフェクト		(丸茂)	1
波エフェクト		NAE-1000(丸茂)	2
ミラーボール 丸鏡(吊置兼用) DMX制御		MB2-600-D-S(丸茂)	1
ソースフォー用	ダブルゴボローテーター	Revo Pro TM(Rosco)	8
	アイリスシャッターDMX	DMX Iris Unit(Rosco)	4
スモークマシン		DF-50	1

弘前文化会館大ホール 機材リスト

■ アクセサリー		
名 称	型 式	数 量
ハンガー	NK31010B	60
ボーダーハンガー	NK31004	10
平置きベース	NK32020	20
3連用アーム	NK32920	10
三脚キャスター付き折りたたみスタンド	NK32121BK (許容荷重最大14Kg)	10
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ	ミニC-ミニC 2m	20
	ミニC-ミニC 5m	20
	ミニC-ミニC 10m	5
C型30Aプラグ～C型30Aコネクタ	C-C 1m	20
	C-C 5m	10
	C-C 10m	10
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ	C-ミニC 3m	10
	C-ミニC 5m	20
	C-ミニC 10m	5
C型20Aプラグ～C型20Aコネクタ×2	ミニC-ミニC2又	20
C型30Aプラグ～C型20Aコネクタ×2	C-ミニC2又	10
C型30Aプラグ～平行15Aコンセント	BB-15S-30 ブレーカー付き	20
平行15Aプラグ～平行15Aコンセント	2m	15
	5m	9
	10m	10
平行15Aプラグ～平行15Aコンセント4個口	平行-4YWCH2404 1m	10
平行15Aプラグ～平行15Aコンセント4個口	平行-4YWCH2404 2m	5
DMXケーブル	2m	15
	5m	20
	10m	20